



Procedura di qualificazione 2018			Lavoro pratico		 	
Carpentiere AFC / Carpentiera AFC			Dima di spartizione		Foglio valutazione	
Cognome:			Nome:		Nr. candidato/a:	
					Pos. 1.4	
					Data:	
		Criteri	Dimensioni teoriche / obiettivo	Assegnazione (non eseguito = 0 P.)	Dimensioni effettive, osservazioni (ev. marcare sul retro)	Max. Raggiunti
		Regola generale: posizionare bindella in modo da dare più punti possibili (se 0 sbagliato, non tutto sbagliato) ma non aggiustare di continuo				
EST - OVEST	1	Generale	Segni puliti, descrizione chiara, segni convenzionali, tratteggi	Comprensibile, corretto = 4 P., piccole mancanze = 3 P, div. mancanze = 2 P., incomprensibile = 1 P., caotico = 0 P.		4
	2	Orientamento	Est e ovest marcati (p. es. E / O)	Presente = 1 P., assente = 0 P.		1
	3	Tracciamento muratura	0 / 180 / 4420 / 4600	+/- 2 mm = 1 P. a segno, +/- 4 mm = 0.5 P. cad, di più o assente = 0 P.		4
	4	Arcareccio portante, lunghezza totale	60 / 4540	+/- 2 mm = 1 P. a segno, +/- 4 mm = 0.5 P. cad., di più o assente = 0 P.		2
	5	Traversa di camino: Posizione, larghezza	3970 / - 100	Pos. +/- 2 mm = 1 P., +/- 4 mm = 0.5 P., larghezza +/- 1 mm = 1 P, di più o sul lato sbagliato del segno = 0 P.		2
	6	Travatura camino: Posizione, larghezza	4380 / - 80	Pos. +/- 2 mm = 1 P., +/- 4 mm = 0.5 P., larghezza +/- 1 mm = 1 P, di più o sul lato sbagliato del segno = 0 P.		2
	7	Spessori travatura A	6 x 80 (valutare solo larghezza travi)	Ovunque +/- 1 mm = 2 P., in alcuni punti fino a +/- 2 mm = 1 P., di più = 0 P.		2
	8	Spartizione trav. A	300 / 908 / 1517 / 2125 / 2733 / 3342 travetti dal lato giusto del segno	+/- 2 mm = 1 P. cad., +/- 4 mm = 0.5 P., di più o sul lato sbagliato del segno = 0 P.		6
	9	Traversa scala: Posizione, larghezza	2180 / 100	Pos. +/- 2 mm = 1 P., +/- 4 mm = 0.5 P., larghezza +/- 1 mm = 1 P, di più o sul lato sbagliato del segno = 0 P.		2
	10	Spessori travatura B	6 x 80 (valutare solo larghezza travi)	Ovunque +/- 1 mm = 2 P., in alcuni punti fino a +/- 2 mm = 1 P., di più = 0 P.		2
	11	Spartizione trav. B	220 / 873 / 1527 / 2980 / 3680 / 4380 travetti dal lato giusto del segno	+/- 2 mm = 1 P. cad., +/- 4 mm = 0.5 P., di più o sul lato sbagliato del segno = 0 P.		6
					33	
					Riporto	33

					Riporto	33	
NORD - SUD	12	Generale	Segni puliti, descrizione chiara, segni convenzionali, tratteggi	Comprensibile, corretto = 4 P., piccole mancanze = 3 P, div. mancanze = 2 P., incomprensibile = 1 P., caotico = 0 P.		4	
	13	Orientamento	Nord e sud marcati (p. es. N / S)	Presente = 1 P., assente = 0 P.		1	
	14	Tracciamento muratura	0 / 180 / 3760 / 3940	+/- 2 mm = 1 P. a segno, +/- 4 mm = 0.5 P. cad, di più o assente = 0 P.		4	
	15	Taglio travi su muro, lunghezza totale	60 / 3880	+/- 2 mm = 1 P. a segno, +/- 4 mm = 0.5 P. cad, di più o assente = 0 P.		2	
	16	Arcareccio portante: Posizione, larghezza	1910 / 120	Pos. +/- 2 mm = 1 P., +/- 4 mm = 0.5 P., larghezza +/- 1 mm = 1 P, di più o sul lato sbagliato del segno = 0 P.		2	
	17	Traversa di camino: posizione, larghezza	630 / 80	Pos. +/- 2 mm = 1 P., +/- 4 mm = 0.5 P., larghezza +/- 1 mm = 1 P, di più o sul lato sbagliato del segno = 0 P.		2	
	18	Traversa della scala: posizione, larghezza	2850 / 100	Pos. +/- 2 mm = 1 P., +/- 4 mm = 0.5 P., larghezza +/- 1 mm = 1 P, di più o sul lato sbagliato del segno = 0 P.		2	
Totale						50	
PES 1				PES 2			