


Procedura di qualificazione 2018		Lavoro pratico		<div> <div> F R E C E M </div> <div> FÉDÉRATION ROMANDE DES ENTREPRISES DE CHARPENTRIERIE D'ÉBÉNISTERIE ET DE MENUISERIE </div> </div> <div>  </div>		
Carpentiera AFC / Carpentiere AFC		Ribaltamento		Foglio valutazione	Pos. 2.1	
Cognome:		Nome:		Nr. candidato/a:	Data:	
	Criteri	Dimensioni teoriche / obiettivo	Assegnazione (non eseguito = 0 P.)	Dimensioni effettive, osservazioni (ev. marcare sul retro)	Max.	Raggiunti
Generale	1 Rappresentazione, suddivisione foglio	Displuvio subito comprensibile, buona ripartizione del foglio	Corretto, ben fatto = 2 P., a tratti = 1 P., caotico o disegnato fuori dal foglio = 0 P.		2	
	2 Didascalia, colori, tratteggi	Linee fondamentali in risalto, descrizione all'esterno del pezzo	Corretto, ben fatto = 2 P., a tratti o descr. all'interno = 1 P., errato, mancante = 0 P.		2	
	3 Pulizia	Foglio pulito, linee chiare, senza macchie e correzioni visibili	Curato = 2 P., a tratti poco pulito = 1 P., insufficiente, malfatto = 0 P.	6	2	
Pianta	4 Misure orizzontali	810 / 1113	+/- 1 mm = 1 P. cad., +/- 2 mm = 0.5 P., di più = 0 P.		2	
	5 Misure sporto gronda	283 / 360	+/- 1 mm = 1 P. cad., +/- 2 mm = 0.5 P., di più = 0 P.		2	
	6 Larghezza colmo	70	+/- 1 mm = 1 P., +/- 2 mm = 0.5 P., di più = 0 P.		1	
	7 Lunghezza in pianta displuvio	1377	+/- 2 mm = 1 P., fino a +/- 3 mm = 0.5 P., di più = 0 P.		1	
	8 Spostamento displuvio	42 / 78 / 120	+/- 1 mm = 1 P. per ogni misura (sinistra, destra, larghezza), di più = 0 P.	9	3	
Ribaltamento	9 Altezza verticale displuvio gronda-colmo	567	+/- 2 mm = 2 P., +/- 3 mm = 1 P., di più = 0 P.		2	
	10 Altezza verticale radice-colmo / sopralegno	+ 82 / + 402 sopra gronda o sopralegno 116 e 101 / 116 corretto	+/- 2 mm = 2 P. per linea d'altezza, +/- 4 mm = 1 P. cad., di più = 0 P.		4	
	11 Taglio testa a piombo	- 100 da linea gronda	+/- 1 mm = 1 P., +/- 2 mm = 0.5 P., di più = 0 P.		1	
	12 Misure displuvio	481 / 520 / 1360 / 1489	+/- 2 mm = 1 P. per ogni misura, +/- 4 mm = 0.5 P. cad., di più = 0 P.		4	
	13 Misura taglio inferiore	57 (misure esterne non valutate)	+/- 1 mm = 1 P., +/- 3 mm = 0.5 P., di più = 0 P.		1	
	14 Misura tacca radice	57 / 108 / 57 / 30	+/- 1 mm = 1 P. per misura / linea, +/- 3 mm = 0.5 P. cad., di più = 0 P.		4	
	15 Misure taglio testa sup. e tacca colmo	57/ 108/ 57/ 108	+/- 1 mm = 1 P. per misura / linea, +/- 3 mm = 0.5 P. cad., di più = 0 P.		4	
	16 Smusso displuvio	2 x 22 (controllo sopra e sotto, ambedue valori nella tolleranza)	+/-1 mm = 2 P., +/- 2 mm = 1 P., di più = 0 P.		2	
19 Spessore minimo displuvio	157	+/- 2 mm = 3 P., +/- 3 mm = 2 P., +/- 4 mm = 1 P., di più = 0 P.	25	3		
Totale					40	
PES 1			PES 2			