

Procedura di qualificazione 2018				Lavoro pratico		<div><div>F R E F E D É R A T I O N R O M A N D E D E S E N T R E P R I S E S D E C H A R P E N T E R I E E T D E M E N U S E R I E</div><div>holzbauschweiz</div></div>			
Carpentiera AFC / Carpentiere AFC				Elemento di parete rivestimento		Foglio valutazione		Pos. 3.2	
Cognome:				Nome:		Nr. candidato/a:		Data:	

				Riporto	31	
Sottostruttura	19	Telo ermetico al vento	montaggio secondo piano	Corretto = 1 P., poco pulito = 0.5 P., errato o mancante = 0 P.		1
	20	Nastratura	ermetico su radice	Corretto = 1 P., poco pulito = 0.5 P., errato o mancante = 0 P.		1
	21	Listonatura verticale, Lungh. destra e sinistra	2 x 422	Entrambi i lati +/-3 mm = 1 P., più o non uguale = 0 P.		1
	22	Listonatura verticale, posizione	laterale e sotto a filo fibra, quella di mezzo a mezzeria	Ovunque secondo piano +/- 2 mm = 1 P., a tratti di più = 0 P.		1
	23	Listonatura verticale, montaggio	avvitato, sul retro non avanzano fuori le punte delle viti	Eseguito = 1 P., a tratti non eseguito = 0 P.		1
	24	Rete di ventilazione, lunghezza e montaggio	secondo piano, esterno a filo, fissato	Eseguito = 1 P., a tratti non eseguito = 0 P.		1
	25	Listonatura orizzontale, smusso	10° = 0 - 5 mm	Ovunque +/-1 mm = 1 P., a tratti fino a +/- 2 mm o poco pulito = 0.5 P., di più = 0 P.		1
	26	Listonatura orizzontale, lunghezza e posizione	lungh. a filo esterno, posizione secondo piano, smusso verso interno, fissato	Eseguito = 1 P., a tratti non eseguito = 0 P.	8	1
Rivestimento esterno	27	Lunghezza rivestimento, destra e sinistra	2 x 400	Entrambi i lati +/-1 mm = 1 P., +/- 2 mm = 0.5 P., di più = 0 P.		1
	28	Larghezza totale sopra e sotto	2 x 800	Entrambi i lati +/-1 mm = 1 P., +/- 2 mm = 0.5 P., di più = 0 P.		1
	29	Fuga sopra, destra e sinistra	2 x 30	Entrambi i lati +/-1 mm = 1 P., +/- 2 mm = 0.5 P., di più = 0 P.		1
	30	Smusso sotto	10° = 0 - 3.5 mm	Eseguito, 2 - 5 mm sbieco = 1 P., non eseguito o di più = 0 P.		1
	31	Taglio rivestimento sopra e sotto	controllo con staggia, taglio dritto e in randa	Fino a max. 1 mm aria dietro staggia = 1 P. per taglio, fino a 3 mm = 0.5 P., di più = 0 P.		2
	32	Spartizione fughe	fughe tutte uguali, parallele	Ovunque +/- 0.5 mm = 3 P., fino a +/- 1 mm = 2 P., fino a +/- 1.5 mm = 1 P., di più = 0 P.		3
	33	Spartizione viti	con regolarità, 2/4 viti per asse, in linea	Viti spartite a misura, diff. non visibile a occhio = 3 P., differenza lieve fino a 2 mm = 2 P., differenza grave = 1 P., incompleto = 0 P.		3
	34	Posizione viti	uniforme, a filo legno	Tutte a filo = 2 P., irregolarità fino a +/- 1 mm = 1 P., di più = 0 P.		2
	35	Finitura rivestimento e davanzale	spigoli smussati, liscio	Con cura = 2 P., a tratti o grezzo = 1 P., non eseguito = 0 P.	16	2
Totale					55	
PES 1				PES 2		